



















# VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	1. NP	2. NP	CELKEM
		<p>OKNA A DVEŘE-JSUO Z CERTIFIKOVANÝCH 6(7)-KOMOROVÝCH PLASTOVÝCH PROFILŮ-ZASKLENÍ TROJSKLEM+MIKROVENTILACE, 3x TĚSNĚNÍ, <math>U_w=0,95</math>-OKNA, DVEŘE <math>U_d=1,2</math> (VÝROBKY) NEBO LEPŠÍ; SCHEMATA-POHLED ZE VNITŘ, VENK. AL-PARAPET SYSTÉMOVÝ, VNITŘ. PARAPET PLASTOVÝ-VŠE BARVA BILÁ</p> <p>VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET Z KOMŮRKOVÉHO PLASTOVÉHO PROFILU ŠÍŘKY 280 mm S PŘESAHEM LÍCE ZDIVA 30 mm-BAREVNOST DLE OKEN</p>			65,65m'
		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO PO DEMONTÁŽI – JEDNOKŘÍDLOVÉ 600/900 mm OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM PRŮHLEDNÝM, DOPLNĚNA VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p>	1	1	2 ks
		<p>STÁVAJÍCÍ OKNO PO DEMONTÁŽI –DVOUKŘÍDLOVÉ, ŠTULPOVÉ 1650/1150 mm, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ DVOJSKLEM PRŮHLEDNÝM</p>	7	7	14 ks
		<p>SESTAVA STÁVAJÍCÍCH DVOU OKEN DVOUKŘÍDLOVÝCH, ŠTULPOVÝCH -2x1650/1150 mm OTEVÍRAVÝCH A SKLÁPĚCÍCH, ZASKLENÍ DVOJSKLEM PRŮHLEDNÝM</p>	1	2	3 ks
		<p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ 900/1800 mm, ČLENĚNÉ DLE SCHEMATU, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, <math>U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})</math>-NEBO LEPŠÍ, VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE</p>	-	2	2 ks
		<p>OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ 1200/1800 mm, ČLENĚNÉ DLE SCHEMATU, SPODNÍ KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ, HORNÍ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, <math>U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})</math>-NEBO LEPŠÍ, VENKOVNÍ STÍNÍCÍ ŽALUZIE</p>	-	-	23 ks
		<p>OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ 1070/1150 mm OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLEDNÝM, <math>U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})</math>-NEBO LEPŠÍ</p>	2	2	4 ks
		<p>VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ 1550/2150 mm, JEDNO KŘÍDLO SVĚTLÁ ŠÍŘKA 900 mm, VEN OTEVÍRAVÉ LEVÉ, ZASKLENÍ TROJSKLEM -BEZPEČNOSTNÍ SKLO (CONNEX) PRŮHLEDNÉ – OD VÝŠKY MIN. 400 mm NAD PODLAHOU, VÝROBEK : <math>U_d=1,2</math> (NEBO LEPŠÍ); KOVÁNÍ DLE ČL. 5.5.9 ČSN 730810, VÍCEBODOVÉ UZÁVÍRÁNÍ, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MADLO PRO IMOBILNÍ</p>	1	-	1 ks
		<p>BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD PLOCHÉ STŘECHY – BOČNÍ VTOK- TĚLO Z POLYAMIDU PA 6 S INTEGROVANOU MANŽETOU HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z PVC, POTRUBÍ DL. 60 cm Z UV STABILNÍHO PVC SE SNÍŽENOU ODTOKOVOU HRANOU A VYJÍMATELNOU MŘÍŽKOU DN 70 mm</p>	-	1	1 ks