
















VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ			1. NP	2. NP	CELKEM
		PODHLADOVÉ PANELE Z KAMENNÉ VLNY V BÍLÉ BARVĚ S MIKROTEXTUROU, ZAVĚŠENÉ V RASTRU 600 x 600 mm NA SKRYTÉ LAKOVANÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, ODRAZIVOST SVĚTLA 86 %, POŽÁRNÍ ODOLNOST A 1, SOUČINITEL ZVUKOVÉ POHLTIVOSTI MIN. $\alpha=0,6$ POZOR! S MOŽNOSTÍ DEMONTÁŽE PODHLEDU!	18,0 m ²	260 m ²	278,0 m ²
		PŮDNÍ SCHODY S PROTISKLUZNÝMI KOVOVÝMI STUPNI A BÍLÝM POKLOPEM – ROZMĚR 70x130 cm PRO SVĚTLOU VÝŠKU 3 m, INTEGROVANÉ S VÝLEZEM NA PLOCHOU STŘECHU – VIZ VÝROBEK PL/15		1	1 ks
		NEREZOVÝ OCELOVÝ KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA A BEDNĚNÍ (NAPŘ. TSL-600-H1016). ZÁKLADNA VELIKOST 200 x 200 mm KOTVENÁ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO BEDNĚNÍ TL. 24 mm NEBO OSB TL. 22 mm. DÉLKA BODU 600 mm; VÝŠKA NAD KRYTINOU 200 mm – DLE EN 795.	5 ks		
		NEREZOVÝ OCELOVÝ KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA A BEDNĚNÍ – VIZ Z/12. ZÁKLADNA VELIKOST 200 x 200 mm KOTVENÁ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO BEDNĚNÍ TL. 24 mm NEBO OSB TL. 22 mm + ZTUŽUJÍCÍ DESKA PRO KOTVÍCÍ BODY (NAPŘ. TSL-600-SR10)	1 ks		
		NEREZOVÝ OCELOVÝ KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA A BEDNĚNÍ (NAPŘ. TSL-500-H1016). ZÁKLADNA VELIKOST 200 x 200 mm KOTVENÁ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO BEDNĚNÍ TL. 24 mm NEBO OSB TL. 22 mm. DÉLKA BODU 500 mm; VÝŠKA NAD KRYTINOU 200 mm – DLE EN 795.	5 ks		
		NEREZOVÝ OCELOVÝ KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA A BEDNĚNÍ – VIZ Z/14. ZÁKLADNA VELIKOST 200 x 200 mm KOTVENÁ SAMOŘEZNÝMI ŠROUBY DO BEDNĚNÍ TL. 24 mm NEBO OSB TL. 22 mm + ZTUŽUJÍCÍ DESKA PRO KOTVÍCÍ BODY (NAPŘ. TSL-500-SR10)	1 ks		
		NEREZOVÝ OCELOVÝ KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY S NOSNOU KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU MIN. TŘ. C 20/25 V TL. MIN. 125 mm (NAPŘ. TSL-500-BE3). INSTALACE MECHANICKÝMI NEBO CHEM. KOTVAMI DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU, SLOUPEK PRŮMĚRU 16 mm – DLE EN 795.	2 ks		
		OCELOVÉ NEREZOVÉ LANO ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU TL. 6 mm (NAPŘ. TSL-L6) – DLE POŽADAVKŮ EN 795, VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ – NEREZOVÁ KONCOVKA (TSL-KP6 1 ks) A KONCOVKA K LANU NEREZOVÁ – NAPÍNAČÍ (TSL-NAP6 1 ks)	9 m		
		VLAJKOVÝ STOŽÁR Z HLINÍKOVÉ TRUBKY DN 75 mm KOTVENÝ DO OBJEKTU DLE VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE SCHVÁLENÉ INVESTOREM A AD, CELKOVÁ DÉLKA 6,7 m, VNITŘNÍ VEDENÍ LANKA S ARETACÍ, PROTIZÁVAŽÍM A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ, UKONČENÍ KUŽELOVOU HLAVICÍ.	1 ks		