

Kniha svítidel - Ubytovna nemocnice, 28.října č.p.1335, Turnov

Kód položky	vyobrazení svítidla	popis svítidla
A1		Nástěnné svítidlo s PIR senzorem 150°, dosah 8m, čas 10s-10min, těleso hliník, povrch černá, difuz plast opál, pro úspor žár 1x23W, E27, 230V, IP44, 93x268x155mm, vč.sv.zdr.
A2		Přisazené svítidlo, montúra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené.
A3		Přisazené svítidlo, montúra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - přisazené.
A4		Těleso svítidla - polykarbonát šedé barvy RAL7035, difuzor - průsvitný polykarbonát odolný vůči UV, reflektor - bíle lakovaný plech, světelný zdroj - 2x lineární zářivka 28W, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP66, třída izolace - I, výzbroj - svítidlo s elektronickým předřadníkem, montáž - přisazené
B1		Přisazené svítidlo, montúra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 2x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP20, třída izolace - I, montáž - přisazené.
B2		Přisazené svítidlo, montúra - ocelový plech bíle lakovaný, kryt - kruhová bílá opálová čočka, světelný zdroj kompaktní zářivka 1x26W , napájení - 230V/50Hz, elektronický předřadník, možnost montáže nouzového modulu index krytí - IP44, třída izolace - I, montáž - přisazené.
B3		Nástěnné svítidlo koupelňové, bílé, 1x11W, 2G7, 230V, IP44, h=95mm, l=332mm, w=91mm, elektronický předřadník
N1		Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - autotest.
N2		Přisazené nouzové svítidlo s piktogramem směru úniku. Zdroj 11W, baterie - Ni-Cd, autonomnost bez el. energie minimálně 1 hodina. Pozorovací vzdálenost 35m, napájení - 230V/50Hz, index krytí - IP20, výbava - autotest.