


V e ř e j n á v y h l á š k a



Městský úřad Turnov stavební úřad

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

SPIS. ZN.: SÚ/428/19/HEJ
Č.J.: SU/19/1567/HEM
VYŘIZUJE: Hejzdral
TEL.: 481 366 306
E-MAIL: m.hejzdral@mu.turnov.cz
DATUM: 26.3.2019



ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Turnov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 24.1.2019 podal

**MĚSTO TURNOV, IČO 276227, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1,
kterého zastupuje Ing. Petr Štěpánek, nar. 13.12.1978, Bedřicha Smetany č.p. 2010, 511 01
Turnov 1,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Chodník Károvsko, Turnov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1131/1, 2061 v katastrálním území Bělá u Turnova, na parc. č. 1884, 2891, 2892, 2894/1, 2895/2, 2902, 2904/1, 2940/2, 2940/19, 3876/1 v katastrálním území Turnov.

Stavba obsahuje:

- Jednostranný chodník je navržen od stávající okružní křižovatky silnic II/283 a III/2832 za křižovatkou silnic III/2832 a III/2831 (odbočka na Šetřilovsko). Celková délka nově řešené části bude 818,88 m. V první části do staničení km 0,095580 je chodník navržen podél podezdívek rodinných domů, dále chodník přechází k silnici. Základní šířka chodníku je navržena 1,5 m s příčným sklonem 2,0 % směrem do silnice. Od silnice bude chodník oddělen silničním obrubníkem s nadvýšením 120 mm. Od zeleně bude chodník oddělen záhonovým obrubníkem s nadvýšením o 60 mm nad plochu dlažby jako přirozená vodící linie. Přechody přes komunikace jsou řešeny pouze stavební úpravou a to zapuštěným obrubníkem, který bude opatřen varovným pásem. Ve staničení km 0,442980 a na konci řešeného chodníku se nacházejí stávající autobusové zastávky. Ve staničení km 0,442980 bude stávající čekárna výškově upravena. Na konci trasy bude umístěna nová čekárna. V těchto místech budou vybudovány nové nástupní hrany, popis nástupní hrany viz. odst. nástupní hrana. V místě se nachází stávající vjezdy k rodinným domům. Vzhledem k podmínce maximálního příčného sklonu na chodníku 2,%, budou tyto sjezdy v celé své délce vybudovány jako nové. Podél sjezdu na pozemek p.č. 2892 a 2902 v kú Turnov budou v místě stávající kamenné zdi vybudovány nové opěrné zídky z drátokošů. Sjezd na pozemek p.č. 2894/1 bude proveden s přeložením dlažby až do místa dotčeného pozemku, zde dojde také k úpravě stávající ocelové bráně, která bude zapuštěna o

cca 100 mm. Materiálové řešení: lemování bude silničním obrubníkem ABO 2-15 a záhonovým obrubníkem při styku se zelení, povrch chodníků bude proveden betonovou dlažbou.

- Nástupní hrana autobusové zastávky bude provedena na délku 12,0 m s nadvýšením obrubníků 160 mm nad úroveň vozovky. Šířka nástupní hrany bude 1,7 m, resp. 2,0 m. Nástupní hrana bude s povrchem z betonové dlažby. Část dlažby šířky 0,5 m přilehlá k nástupní hraně bude provedena jako kontrastní pás z odlišného odstínu od základního odstínu povrchu nástupní hrany.
- Nová autobusová čekárna na konci chodníku bude provedena ze dřeva o půdorysných rozměrech 3 x 2,3 m s celkovou výškou 2,89 m.
- Dešťová kanalizace - dešťové vody ze stávajících zpevněných ploch - komunikací jsou částečně svedeny sklonem směrem k novému chodníkovému tělesu, ve které budou osazeny nové uliční vpusti s bočním vtokem, a do stávajícího příkopu na protilehlé straně komunikace. Uliční vpusti budou napojeny do stok nové dešťové kanalizace, celkem jsou navrženy čtyři stoky. První tři stoky budou napojeny řízeným protlakem pod komunikací do stávajícího příkopu na druhé straně komunikace. Napojení bude provedeno přes výústní objekt, za výústním objektem bude dno stávajícího příkopu zpevněno kamennou dlažbou spolu se zpomalovacími prvky ve dně/budou navrženy vyvýšené části zpevnění dna. Navazující část příkopu u výústního objektu č.2, č. 3 bude pak navržena se zasakovacím žebrem o rozměru 0,6 x 1,0 m. Poslední čtvrtá část nového potrubí bude svedena do stávajícího propustku DN400 v místě křižovatky ulice Károvska a Alej Legií, propustkem budou dešťové vody svedeny do stávajícího příkopu, za stávajícím propustkem bude pak navrženo dno se zasakovacím žebrem o rozměru 0,6 x 1,0 m. V trase nových stok jsou navrženy nové revizní šachty, které budou betonové DN 1000 s kruhovými litinovými poklopy tř. zatížení B125.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval PROFES PROJEKT spol. s r.o. Turnov ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
 2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytčená trasa chodníku.
 - b) Chodník před pokládkou nášlapných vrstev.
 4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky Koordinovaného závazného stanoviska , které vydal odbor rozvoje města MÚ Turnov 4.1.2019 pod Čj. ORM/18/2417 a e.č. 714/19-MUTU.
- Městský úřad – odbor životního prostředí, jako dotčený orgán ochrany přírody, příslušný podle § 75 odst. 1/, písm. c), § 76, § 77 odst. 3/ a v souladu s § 90 odst. 1/ zákona č. 114/9 Sb.,o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny) s výše uvedeným záměrem souhlasí při dodržení těchto podmínek:

a) Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivý.

b) Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby.

c) V kořenové zóně stromů se nesmí provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu. Jestliže tomu nelze v určitém případě zabránit, musí být při mocnosti navážky a způsobu navážení zohledněna druhově specifická snášenlivost, věk, vitalita a utváření kořenového systému dřeviny, půdní poměry, jakož i druh materiálu. Navážka půdy musí být prováděna ve výsečích a provzdušňovací výseče musí zaujímat nejméně 1/3 kořenové zóny. Za kořenovou zónu je považována plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Před navážkou je nutno z povrchu kořenové zóny šetrně odstranit veškerý rostlinný pokryv, listí a další organické materiály, aby se tím zabránilo vzniku rozkladných produktů poškozujících kořeny, nebo nedostatku kyslíku. Do kořenové zóny se smí navážet pouze hrubozrnný materiál propouštějící vzduch a vodu. Jestliže má být dodatečně navezena vegetační vrstva, je třeba zpravidla nejprve navézt uvedený materiál ve vrstvě 20 cm a následně, jako vegetační vrstvu, zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle ČSN 83 9011 o mocnosti nejvýše 20 cm.

Vegetační vrstva nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se v kořenové zóně nesmí jezdit.

d) V kořenové zóně stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromů je 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny o průměru větším než 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Obnažené kořeny je nutné chránit před vysycháním a působení mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při větší ztrátě kořenů musí být proveden řez v koruně.

e) V kořenové zóně stromů nemají být zřizovány základy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, je třeba zřídit místo základových pásů základové patky, které smí mít vzájemně mezi sebou a od paty kmene vzdálenost nejméně 1,5 m. Patky by měly být uspořádány tak, aby kořeny s důležitou statickou funkcí zůstaly zachovány.

f) Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenové zóně vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

g) V kořenové zóně stromů nemají být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy. Nelze-li se tomu vyhnout, kořenová zóna by měla být volbou stavebních materiálů a způsobem provedení co nejméně ohrožena, např. použitím propustných krytů, co nejmenší tloušťky nosné vrstvy, nepatrného zhutnění, vyzvednutí krytů nad úroveň terénu. Nepropustné kryty by neměly pokrývat více než 30%, propustné kryty více než 50% kořenové zóny vzrostlých stromů. Při výměně stávajících krytů má být dosaženo nejméně těchto hodnot.

h) Orgán ochrany přírody dále upozorňuje žadatele, že v otázce kácení dřevin rostoucích mimo les je předložena průvodní zpráva v rozporu s koordinační situací. V průvodní zprávě je uvedeno, že nedojde ke kácení dřevin a v koordinační situaci je ke kácení navržen 1 ks stromu (je přímo uvedeno ve výkrese). K dalšímu kácení dřevin dojde zřejmě u autobusové zastávky na pozemku p.č. 2061 v k.ú. Bělá u Turnova, kde jsou dřeviny v přímé kolizi se stavebním záměrem. Pro kácení 1 ks stromu, který je uveden v koordinační situaci, bude vyžadováno povolení orgánu ochrany přírody, neboť strom je součástí stromořadí a v tomto případě není rozhodný obvod kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí (povolení se vyžaduje pro všechny stromy, jež jsou součástí stromořadí). U dřevin u autobusové zastávky nelze posoudit, zda k jejich kácení bude třeba povolení orgánu ochrany přírody a krajiny, protože projektová dokumentace je v tomto směru nedostatečná – neuvádí druh dřevin, obvod kmene, případně plošnou výměru. Vzhledem k tomu, že na záměr již bylo vydáno územní rozhodnutí, bude kácení dřevin povolováno v samostatném správním řízení.

6) Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří výsledky zkoušek prováděných v průběhu stavby.

Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MĚSTO TURNOV, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, České mládeže č.p. 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6

František Kos, nar. 25.6.1959, Károvsko č.p. 1964, 511 01 Turnov 1

Petr Pavlata, nar. 9.2.1977, Károvsko č.p. 664, 511 01 Turnov 1

Pavla Pavlatová, nar. 30.8.1977, Károvsko č.p. 664, 511 01 Turnov 1

Miloslav Kameník, nar. 16.9.1953, Károvsko č.p. 388, 511 01 Turnov 1

Milena Kameníková, nar. 13.9.1955, Károvsko č.p. 388, 511 01 Turnov 1

Odůvodnění:

Dne 24.1.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. SÚ/1330/18/HOZ dne 12.7.2018, které nabylo právní moci 22.8.2018.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ČEZ Distribuce, a.s. Děčín z 25.1.2019
- Vyjádření CETIN a.s. Praha ze 17.10.2018
- Vyjádření SČVK a.s. Teplice z 24.10.2018
- Koordinované závazné stanovisko ze 4.1.2019
- Závazné stanovisko HZS z 21.12.2018
- Stanovisko GridServices s.r.o. Brno z 8.11.2018
- Stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. Jihlava z 13.11.2018

Stavební úřad zajistil že nově doložená stanoviska správců sítí obsahují požadavky již uplatněné v územním řízení. Požadavky uvedené v Koordinovaném závazném stanovisku stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení :

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 227, 263, 452, parc. č. 113/1, 113/6, 113/7 v katastrálním území Bělá u Turnova, parc. č. 2883/3, 2886/1, 2886/2, 2888/1, 2889/2, 2889/3, 2889/4, 2894/2, 2895/1, 2903/1, 2903/2, 2912/1, 2912/2, 2913, 2914/3, 2914/4, 2914/5, 2914/6, 2914/7, 2914/8, 2914/9, 2914/12, 2933/1, 2934/40, 2934/59, 2934/61, 2934/62, 2940/3, 2940/9, 2940/10, 2940/11, 2940/14, 2940/15, 2940/17, 2940/20, 2940/26, 2940/27, 2946/2, 2946/3, 2947/1, 2947/2, 2951/2, 2951/3, 2955/1, 2955/7 v katastrálním území Turnov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mírová pod Kozákovem, Bělá č.p. 48 a č.p. 53, Turnov č.p. 1521, č.p. 1498, č.p. 664, č.p. 574, č.p. 1760, č.p. 1849, č.p. 2056, č.p. 1337, č.p. 1336 a č.p. 1454

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.




Ing. Eva Zakouřilová
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MÚ Turnov, na úřední desce OÚ Mírová pod Kozákovem. Po stejnou dobu musí být zveřejněno způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce MÚ Turnov je dnem doručení.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení podle § 27 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dodejky)

Ing. Petr Štěpánek, Vejrichova č.p. 272, 511 01 Turnov 1
Obec Mírová pod Kozákovem, IDDS: 762an4t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářské sdružení Turnov, IDDS: c97yj33
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., oblastní závod Turnov, IDDS: f7rf9ns
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
František Kos, Károvska č.p. 1964, 511 01 Turnov 1
Petr Pavlata, Károvska č.p. 664, 511 01 Turnov 1
Pavla Pavlatová, Károvska č.p. 664, 511 01 Turnov 1
Miloslav Kameník, Károvska č.p. 388, 511 01 Turnov 1
Milena Kameníková, Károvska č.p. 388, 511 01 Turnov 1

Účastníci řízení podle § 144 odst.6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (doručuje se veřejnou vyhláškou): vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 227, 263, 452, parc. č. 113/1, 113/6, 113/7 v katastrálním území Bělá u Turnova, parc. č. 2883/3, 2886/1, 2886/2, 2888/1, 2889/2, 2889/3, 2889/4, 2894/2, 2895/1, 2903/1, 2903/2, 2912/1, 2912/2, 2913,

2914/3, 2914/4, 2914/5, 2914/6, 2914/7, 2914/8, 2914/9, 2914/12, 2933/1, 2934/40, 2934/59, 2934/61, 2934/62, 2940/3, 2940/9, 2940/10, 2940/11, 2940/14, 2940/15, 2940/17, 2940/20, 2940/26, 2940/27, 2946/2, 2946/3, 2947/1, 2947/2, 2951/2, 2951/3, 2955/1, 2955/7 v katastrálním území Turnov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Mírová pod Kozákovem, Bělá č.p. 48 a č.p. 53, Turnov č.p. 1521, č.p. 1498, č.p. 664, č.p. 574, č.p. 1760, č.p. 1849, č.p. 2056, č.p. 1337, č.p. 1336 a č.p. 1454

Dotčené orgány:

Městský úřad Turnov, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor školství, kultury a sportu, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, Antonína Dvořáka č.p. 335, Turnov, 511 01 Turnov 1

Policie ČR KŘP Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, územní odbor Semily, IDDS: hv4aivj

Ostatní:

Městský úřad Turnov, stavební úřad

Městský úřad Turnov, odbor správy majetku, Antonína Dvořáka č.p. 335, 511 01 Turnov 1

Technické služby Turnov, s.r.o., IDDS: kxe6jqj

Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace stavby bude stavebníkovi zaslána až po nabytí právním mocí tohoto rozhodnutí.