






sestava p.č.	Nákres - pohled z exteriéru	Značka	Počet	Rozměr	Popis	Barva	Součinitel prostupu tepla U_{okna} (W/Km2)	Vzd.neprůzv. R_w (dB)	vnitřní parapet	venkovní parapet	Poznámky
1		1A	14	740/2400	Okno balkónové plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. bílá	izolační trojsklo $U_{okno} = 0,85$	$R_w = 34$ dB	rám okna osazen na čistou podlahu, spára lištována PVC lištou (sokl) začištění omítky	spára mezi rámem a podlahou zatmelena hydroizolační stěrkou + bandáž, osazena přechodová lišta z PZ plechu RŠ 150	
		1B	14	750/1480	Okno plastové, otevíravé a sklopné	int. bílá ext. bílá	izolační trojsklo $U_{okno} = 0,85$	$R_w = 34$ dB	bude vybourán stávající parapet z dřevotřísky osazen nový plastový parapet šíře 220 mm začištění omítky	přechodová lišta z PZ plechu lakovaného RŠ 150 mm	
2		2	29	1490/1480	Okno plastové, dvoukřídlé, se štlupem otevíravé a sklopné	int. bílá ext. bílá	izolační trojsklo $U_{okno} = 0,85$	$R_w = 34$ dB	bude vybourán stávající parapet z dřevotřísky osazen nový plastový parapet šíře 220 mm začištění omítky okolo rámu	přechodová lišta z PZ plechu lakovaného RŠ 150 mm	
3		3	21	2090/1480	Okno plastové, trojdílné, se štlupem a pevným sloupkem otevíravé a sklopné	int. bílá ext. bílá	izolační trojsklo $U_{okno} = 0,85$	$R_w = 34$ dB	bude vybourán stávající parapet z dřevotřísky osazen nový plastový parapet šíře 220 mm začištění omítky okolo rámu	přechodová lišta z PZ plechu lakovaného RŠ 150 mm	
4		4	31	550/570	Okno plastové, sklopné	int. bílá ext. bílá	izolační dvojsklo $U_{okno} = 1,2$	$R_w = 32$ dB	stávající šikmý parapet je pouze z omítky VC - ponecháno Nově opravena pouze spára a začištěna omítkou okolo rámu	Stávající parapet je pouze z omítky cementové Nový parapetní plech z PZ plechu lakovaného RŠ 220 mm barva šedá	
5		5	8	860/570	Okno plastové, sklopné	int. bílá ext. bílá	izolační dvojsklo $U_{okno} = 1,2$	$R_w = 32$ dB	stávající šikmý parapet je pouze z omítky VC - ponecháno Nově opravena pouze spára a začištěna omítkou okolo rámu	Stávající parapet je pouze z omítky cementové Nový parapetní plech z PZ plechu lakovaného RŠ 220 mm barva šedá	

pohled z venkovní strany
kótovány jsou rozměry stavebního otvoru

Dodavatel je povinnen před výrobou každý otvor na místě přeměřit,
případné rozdíly v rozměrech promítnout do výrobku

Podrobnější technický popis oken :

Okna plastová, pětikomorové profily, stavební hloubka 70 mm, výztuha pozinkovaná profilovaná ocel, dorazové těsnění, celoobvodové kování s bezpečnostní pojistkou proti nechráněnému vyklopení,
Větrací systém zaručující výměnu vzduchu,
parapetní lišta umožňující osazení vnějšího a vnitřního parapetu.

MÍSTO STAVBY :	Turnov	ZODP. PROJEKTANT :	ing. Matura Zbyněk	INVESTOR :	Město Turnov
NÁZEV AKCE :					DATUM : 06/2018
Výměna oken a dveří v objektu čp. 1449 a 1450 Přepěřská					MĚŘÍTKO : 1:50
					Č. VÝKRESU : 01.1