

OBETONOVÁNÍ, BETON C20/25
VÝZTUŽ 2x ø12

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ŠACHTA

DOPLNIT STUPADLA

ŠACHTOVÝ POKLOP ø600mm, TŘÍDA B
2x VYROVŇACÍ PRSTENEC 60mm
PŘECHODOVÁ SKRUŽ 600/1000x625 MM

Dimensions: 2000, 267,90, 367,90, 267,73, 2,0%, 200, 267,04

1400

200

800

— ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, BETON C20/25 XF3
 — 2x KARI SIŤ KY81 100x100x8mm
 — DISTAČNÍ PODLOŽKA (NAPŘ. DISTOL 10cm)

OBETONOVÁNÍ, BETON C20/25 XF3

NOVÉ ŽLABOVKY

KAN. DN500

KAN. DN500

VÝZTUŽ 2x Ø12

Dimensions: 300, 900, 300, 1050, 1050, 1320, 2200.

REZ A A

2200

269,27

2,0%

269,30

269,15

268,75

515

200

ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ŠACHTY cca 200mm

OBETONOVÁNÍ, BETON C20/25

VÝZTUŽ 2x Ø12

STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ ŠACHTA

ŠACHTOVÝ POKLOP Ø600mm, TŘÍDA B

2xVYROVÁNACÍ PRSTENEC 120mm

PŘECHODOVÁ DESKA tl.120mm

- 1) PŘESNĚ ROZMĚRY OVĚŘIT NA MÍSTĚ
- 2) BETON C20/25 XC4, XF2
- 3) OCEL B500 B, KRYTÍ 50mm

Místo: Turnov	Stavební úřad: Turnov	Stupeň	DPS
Objednatel: ŘSD ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, Liberec 460 01		Datum	11.2022
Akce: CHODNÍK Z KAMENCE K ČERPACÍ STANICI BENZINA PODÉL SILNICE I/35 SO-101 CHODNÍK		Číslo zakázky	22075
		Měřítko 1:50	Výtisk č.
Příloha: ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH ŠACHET		Příloha č. D.2.101.2-07	