

OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

1 x P

D04

výkr. č.

MATERIÁL :

RÁM - MDF, VÝPLŇ - ZTUŽENÁ PAPIROVÁ VOŠTINA,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO

BARVA :

POVRCH-LAMINO, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006

KOVÁNÍ :

SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA : NEREZ

KLIKY :

KLIKA/KLIKA, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, DĚLENÝ ŠTÍTEK KOVOVÝ
POVRCH : BROUŠENÁ OCEL

ZÁRUBEŇ :

NOVÁ OC. ZÁRUBEŇ, NÁTĚR BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7016

PROSKLENÍ :


DOPLŇKY :

BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ
NEREZ MADLO

PROTIHLUKOVÉ

PARAMETRY :

POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532
DVEŘE $R_w=27$ dB,



800/1970

WC zámek s možností odemknutí z venku

Na straně opačné od závěsů je křídlo přes celou šířku opatřeno nerez, madlem ve výšce 800 mm

Horní hrana zvonkového tabla je ve výšce 1200mm

3 x L

2 x P

D05

výkr. č.

MATERIÁL :

RÁM - MDF, VÝPLŇ - ZTUŽENÁ PAPIROVÁ VOŠTINA,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAMINO

BARVA :

POVRCH-LAMINO, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 9006

KOVÁNÍ :

SYSTÉMOVÉ PANTY, BARVA : NEREZ

KLIKY :

KLIKA/KLIKA, ZÁMEK CYLINDRICKÝ, DĚLENÝ ŠTÍTEK KOVOVÝ
POVRCH : BROUŠENÁ OCEL

ZÁRUBEŇ :

NOVÁ OC. ZÁRUBEŇ, NÁTĚR BARVA SVĚTLE ŠEDÁ RAL 7016

PROSKLENÍ :


DOPLŇKY :

BEZPRAHOVÉ PROVEDENÍ
VĚTRACÍ KOVOVÁ MŘÍŽKA 600/100mm


PROTIHLUKOVÉ

PARAMETRY :

POŽADAVKY DLE ČSN 73 0532
DVEŘE $R_w=27$ dB,



700/1970



700/1970

POZN : PŘED VÝROBOU BUDOU DVEŘNÍ OTVORY ZAMĚŘENY A JEJICH ROZMĚRY KONZULTOVÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM. PŘED VÝROBOU BUDE PŘEDLOŽENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE KE KONZULTACI ZODPOV. PROJEKTANTOVI. DODAVATEL RUČÍ ZA TECHNICKÉ A FUNKČNÍ PARAMETRY A ŽIVOTNOST OKEN BEZ OHLEDU NA VELIKOST DVEŘÍ. ATESTY DLE ČSN EN ISO 9001:2001.GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ SCHÉMATU OKNA ODPOVÍDÁ POHLEDU ZE STRANY ZÁVĚSŮ.

Strana:

1.2