

# OBECNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

ZŠ SKÁLOVA ČP. 600, na p.č. 609, 610/1 a 610/2 v k.ú. Turnov

UČEBNA DÍLEN; 1.NP

POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.

2

11



VLOŽENÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: VSTUPNÍ ROHOŽ Z ODOLNÉ 100 % PP, PRO VNITŘNÍ I VENKOVNÍ PROSTORY. ROHOŽ JE FLEXIBILNÍ A KOPÍRUJE NEROVNÉ PLOCHY. VYROBENA Z OSTRÉHO POLYPROPYLENOVÉHO VLÁKNA, SNADNÁ UDRŽBA. VE SPODNÍ ČÁSTI ROHOŽE JSOU OTVORY PRO ODTOK VODY.

ROZMĚRY:

Š. 1200MM, DL. 1200MM

VÝŠKA: 12,5 mm

MATERIÁL: 100% polypropylen

HMOTNOST: 2320 g/ m<sup>2</sup>

ZABUDOVANÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: VSTUPNÍ ČISTÍCÍ ROHOŽ V ÚROVNI PODLAHY (DLAŽBY) DO PŘIPRAVENÉHO OTVORU OSAZENÉ NEREZ (V2A) RÁMEM 10/30/2 MM

ROZMĚRY:

Š. 1200MM, DL. 1200MM

(A/1) RÁM Z LPROFILU 10/30/2 MM

(B) PRO ROZMĚROVOU STABILIZACI MOŽNO POUŽÍT VZPĚRU

(C - E) NEREZ ŠROUBY

(D) ROHOVÉ SPOJKY

(F/5) KOTVA (PRACNA)

(H/2) BETONOVÉ PODLAHA

(J/3) NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA PEPIDLO

(K/4) DODATEČNÁ NĚROV HYDROIZOLACE

