OD-KAZ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ							POZNÁMKA
				1NP				STŘ	CELK.	
12	780/970	JEDNODÍLNÉ DŘEVĚNÉ VÝKLOPNÉ OKNO ZASKLENÉ ČIRÝM IZOLAČNÍM TROJSKLEM RÁMY DŘEVĚNÉ – MERANTI, Uw=0,76 Wm2/K OVLÁDÁNÍ TÁHLEM, BROUŠENÉ NEREZOVÉ KOVÁNÍ		11					11ks	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ PARAPETY BUDOU NAVAZOVAT NA OBKLADY STĚN A BUDOU JEJICH SOUČÁSTÍ – VE TŘÍDÁCH Z LAMINOVANÉ DT A V KOUPELNÁCH KERAMICKÉ
13	 DVEŘE 1800/1970 4180/3000	VNĚJŠÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVOUKŘÍDLÝMI DVEŘMI A OSTATNÍMI DÍLY PEVNÝMI RÁMY – PRÁŠKOVÁ BARVA V ODSTÍNŮ DŘEVĚNÝCH RÁMŮ OKEN ČÍRÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO, U SPODNÍCH DÍLŮ TAKÉ BEZPEČNOSTNÍ Uw=0,76 Wm2/K, HLINÍKOVÝ PRÁH, MAX. 20mm NAD PODLAHOU BROUŠENÉ NEREZOVÉ ROZETOVÉ KOVÁNÍ KLIKA–KLIKA, VLOŽKOVÝ ZÁMEK, SYSTÉM GENERÁL. A HLAV. KLÍČE ELEKTRICKÝ ZÁMEK, KABELY VEDENY SKRYTĚ V PROFILECH PROSKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ PRUHY Z NALEPENÝCH OBDÉLNÍKŮ (PÍSK. FÓLIE) VE VÝŠCE 1500mm A 850mm BROUŠENÉ NEREZ. VODOROV. MADLO PŘES CELÉ AKTIVNÍ KŘÍDLO DVEŘÍ VE VÝŠCE 850mm NA STRANĚ OPAČNÉ NEŽ JSOU PANTY		1					1ks	PŘED VÝROBOU NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ NAPOJENÍ EL. ZÁMKU VIZ PD SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ AKTIVNÍ KŘÍDLO DVEŘÍ MŮSÍ MÍT PRŮCHOD MIN. 900mm
14	 700/1300	VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU RÁM Z VÍCEKOMOROVÝCH PVC PROFILŮ, VYPLNĚNÝCH TERMOIZOLAČNÍM MATERIÁLEM MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ, OTEVŘENÍ AŽ DO 60°, PLYNOVÉ PÍSTY OSAZEN NA MONTÁŽNÍM RÁMU (V ÚROVNI TEPELNÉ IZOLACE STŘECHY) TEPELNĚ IZOLAČNÍ, Uw=0,67 W/m2K						1	1ks	KONSTRUKCE A ROZMĚRY MUSÍ UMOŽNIT SPOJENÍ VÝLEZU S PŮDNÍMI SPOUŠTĚCÍMI SCHODY SE SPODNÍM POKLOPEM Z08