

Specifikace – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA-DS TURNOV

Instalace NN		
Rozvaděč ER a přípojková skříň		
Skříň ER a přípojková skříň 470/220/1800	ks	1,0
Rozvaděč ER a přípojková skříň celkem		
Rozvaděč RH		
Skříň RH	ks	1,0
Vypínač 100A	ks	1,0
Přepětíová ochrana B+C	ks	1,0
Proudový chránič 25A/0,03A	ks	3,0
Jistič 4A/B	ks	2,0
Jistič 10A/B	ks	12,0
Jistič 16A/B	ks	23,0
Jistič 3x20A/B	ks	6,0
Jistič 3x16A/B	ks	3,0
Stykač 230V	ks	2,0
Podružný materiál (svorky,vývodky,drátování apod.)	set	1,0
Rozvaděč RH celkem		
Kabelové rozvody		
CYKY 2x1,5	m	80,0
CYKY 3x1,5	m	380,0
CYKY 3x2,5	m	500,0
CYKY 5x1,5	m	40,0
CYKY 5x2,5	m	30,0
CYKY 5x4	m	100,0
CYKY 4x25	m	20,0
CHKE-V 3x1,5	m	70,0
CY6	m	50,0
CY16	m	15,0
Kabelové rozvody celkem		
Koncové elementy		
Vypínač 1-pólový	ks	12,0
Vypínač střídavý	ks	12,0
Vypínač křížový	ks	1,0
Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V	ks	28,0
Zásuvka jednoduchá komplet 16A/230V-ve venkovním provedení	ks	1,0
Jistič 2A	ks	1,0
Jistič 3x80A	ks	1,0
Pojistky 3x125A	ks	1,0
Pohybové čidlo	ks	1,0
Central STOP v prosklené skřínce	ks	1,0
Koncové elementy celkem		
Osvětlovací tělesa		
Svítilno A1, přisazené, 37W, 4820lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	21,0
Svítilno A2, přisazené, 30W, 3850lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	1,0
Svítilno A3, přisazené, 37W, 4500lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	3,0
Svítilno B, přisazené, 34W, 4200lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	3,0
Svítilno C, přisazené, 20W, 2002lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	1,0
Svítilno D, přisazené, 22W, 2000lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	10,0
Svítilno E, nástěnné, 12W, 1200lm, vč. zdrojů LED, podrobněji viz kniha svítidel	ks	3,0
Svítilno N1A, nouzové, stropní, 5,5W, 180lm, vč. zdrojů, podrobněji viz kniha svítidel	ks	4,0
Svítilno N1P, nouzové, nástěnné, 6W, vč. Zdrojů, se směrem úniku, podrobněji viz kniha svítidel	ks	5,0
LED pásek - kuchyňská linka, 9 W/m, vč. dvou zdrojů	m	6,0
Osvětlovací tělesa celkem		
Kabelové trasy		
Krabice odbočná se svorkovnicí, Ø 68mm	ks	65,0
Krabice přístrojová bez víčka, Ø 68mm	ks	60,0
Kabelové trasy celkem		

Technický popis	MJ	Výměra celkem
Uzemnění a ochrana proti blesku		
Jímací tyč 1,5 m	ks	4
Betonový podstavec 17 kg	ks	4
Podložka pod betonový podstavec	ks	4
Drát AlMgSi Ø 8 mm	m	80
Svorka MV	ks	11
Spojka vedení	ks	4
Svorka MV k jímací tyči	ks	4
Držák vedení na plochou střechu	ks	80
Drát AlMgSi Ø 8 mm v PVC	m	20
Příložka	ks	20
Krabice pro zkušební svorku do zateplení	ks	5
Svorka zkušební	ks	5
Číslo svodu	ks	5
Drát FeZn Ø 10 mm v PVC	m	20
Zemní svorka drát/drát, FeZn	ks	5
Antikorozní páska Petrolat	ks	1
Zemní svorka pásek/drát, FeZn	ks	8
Zemnicí pásek FeZn 30/4 mm	m	130,0
HOP svorkovnice	ks	1,0
Uzemnění a ochrana proti blesku celkem		
Ostatní materiál a montáže		
Drobný montážní materiál (stahovací pásy, sádra, ...)	kpl	1,0
Pomocné nosné konstrukce do 10kg	ks	60,0
Protipožární ucpávka	ks	50,0
Revize	ks	1,0
Ostatní materiál a montáže celkem		
Celkem		