






PŘEHLED	OZN	m/ks/m <sup>2</sup>
ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC ATIKOVÁ OKAPNICE RŠ 300, VČ. PODKLADNÍHO PLECHU RŠ 250, MASKOVACÍHO PLECHU (ČELA) RŠ 250	KL 1 	47,9 mb
ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC ROH (VNĚJŠÍ HRANA) RŠ 150	KL 2 	23,4 mb
ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC KOUT (VNITŘNÍ HRANA) RŠ 150	KL 3 	82,3 mb
ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC TMELÍCÍ LIŠTA (PŘIPOJENÍ NA STĚNU) RŠ 100	KL 4 	79,1 mb
ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH, POVRCHOVĚ CHRÁNĚNÝ VRSTVOU MĚKČENÉHO PVC KOUT (NÁROŽÍ / HŘEBEN) RŠ 300	KL 7 	44,7 mb

Provedení a řešení klepířských výrobků dle ČSN a dle Směrných detailů výrobce resp. zvoleného výrobního programu.

PŘEHLED	OZN	KUS									
ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK (D110) IZOLOVANÝ Prostup střechou odvětrání kanalizace.	P1	3									
ODVODNĚNÍ SIGNALIZAČNÍM PŘEPADEM CHRLIČ DN 40, vč. ochrany proti hmyzu s bitumenovou manžetou a prodloužením	---	10									
<div> <div>TWC 40 BIT</div> <div>ROZMĚRY (mm)</div> <table> <tr> <td>a</td><td>200</td><td rowspan="4">NUTNO PRODLOUŽIT</td></tr> <tr> <td>d</td><td>90</td></tr> <tr> <td>e</td><td>13</td></tr> <tr> <td>f</td><td>44</td></tr> </table> </div>			a	200	NUTNO PRODLOUŽIT	d	90	e	13	f	44
a	200	NUTNO PRODLOUŽIT									
d	90										
e	13										
f	44										

Provedení a řešení dle Směrných detailů výrobce resp. zvoleného výrobního programu.  
Na výkresech jsou vyznačeny (stávající) výlezy ve stávajících polohách umístění.  
Před montáží nových výlezů bude s investorem dohodnuto nové umístění.

