

Označení	Popis	
0 14	Okno hliníkové s vloženým otevíravým dílem, velikost stěny 1975x2785mm Materiál: - hliníkový vícekomorový rám: (s přerušeným tepelným mostem) - izolační trojsklo: - propustnost světla - zvuková izolace: - průvzdušnost: - těsnost proti dešti: - zatížení větrem: - těsnění: $U_f = \max. 1,4 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ $U_g = \max. 0,9 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ 60% 38 dB třída 4 třída 9A třída C5/B5 tři těsnící úrovně Povrchová úprava a barevné řešení: - rámy: - sklo: - kontrastní značky na průhledných plochách ve výšce 900 mm a 1500 mm o velikosti 50x50 mm elox RALantracit čiré, bezpečnostní kalené Zámek/kování: - kování dveří: celoobvodové výklopné a otevíravé 2 panty klička nerez - bude vyvzorkováno Parapet: - vnitřní parapet: - parapet vnější: izolovaný základací profil v. 100m viz klempířské prvky Poznámka: <u>Vnější zábradlí nerez síť kotvená do rámu, oko max 100x100mm, z důvodů aerační plochy na únikovém schodišti nelze použít skleněné zábradlí</u>	
Schéma	POHLED Z EXTERIÉRU	Umístění a počty
	zábradelní nerezová síť, kotvení do rámu EXT. 200 300 1100 2625 1975 75 1100 75 650 75 2610 2785 75 0 12	1.n.p. 2.n.p. 3.n.p. Celkem 1 1
	POZOR!!!: Rozměry oken jsou uváděny jako orientační!!! Před výrobou nutno zaměřit a zpracovat dílenskou dokumentaci !	