



Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 8

Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona (dále jen výzva) s názvem

„Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov – Turnov, Vesecko“

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	Město Turnov
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
profil zadavatele:	https://zakazky.turnov.cz

Zadavatel uveřejňuje doplňující informace k zadávací dokumentaci dle § 98 odst. 3 na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 22:

Komunikace pozemní - SO.02 a SO.03

V technické skladbě T.4 je uvedena vrstva „sorbenť“, ale není specifikováno, o jaký typ podkladu se jedná. Prosíme o upřesnění, zda má jít o posypový sorbent, sorbční rohož, případně jiný materiál. Pro korektní nacenění potřebujeme také doplnit parametry vrstvy (tloušťka, plošná hmotnost...).

SKLADBA – T.4

– SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBY – ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED OBJEKTEM PRO PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ VČETNĚ BETONOVÝCH SNÍŽENÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ULOŽENÝCH DO BETONOVÉHO LOŽE

- T.4** – ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ, TL. 80 MM (ČSN 73 6131)
– DRCENÉ KAMENIVO, TL. 70 MM
– **SORBENT**
– ŠTĚRKODRŤ ŠD, TL. 150 MM (ČSN EN 13 242:2008)
– ŠTĚRK VIBROVANÝ ŠV, TL. 150 MM (ČSN 73 6126)
– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ TRAVNATÉ PLOCHY – DLE HTÚ
– ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZEMINY – DLE HTÚ
– STÁVAJÍCÍ TERÉN

Žádáme proto o doplnění nebo upřesnění.

Odpověď č. 22:

Zadavatel sděluje, že bude použita sorpční rohož s těmito technickými údaji:

Sorpční rohož k zakrytí oblastí náchylných k postříkání, rozlití a netěsnostem.

Spodní strana s polyetylenovým povlakem zabraňuje prosáknutí absorbovaných kapalin na podlahu a udržuje ji čistou.

Absorbuje: olej, chladiva, rozpouštědla, vodu, naftu, hydraulický olej, syntetické oleje, rostlinný olej, nemrznoucí kapalinu, rozpouštědla na bázi vody, propylenglykol, aceton, toluen, xylol, MEK a mnoho dalších nekorozivních kapalin.

Technická data	
Materiál	polypropylen
Provedení	univerzální
Délka	510 mm
Šířka	390 mm
Absorpce	43.2 l/bal.j.
Barva	šedá
Vhodné pro	chemikálie, kyseliny a louhy, agresivní média
Namáhání	silné
Situace	prevence proti úniku
Vlastnost	absorbující
Druh úniku	únik kapáním, rozsypání
Četnost použití	opakovaně
Formát	role
Tloušťka netkané textilie	silná
Místo použití	pro použití uvnitř
Typ produktu	sorpční textilie
Dodávka	smontováno
Hmotnost	4.82 kg

V souvislosti s poskytnutím tohoto doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a čl. 19. **Lhůta, místo pro podání nabídky a otevírání nabídek** se nahrazuje zněním:

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení, tj. dnem následujícím po zveřejnění výzvy k podání nabídky na profilu zadavatele a **končí dne 06.01.2026 v 10:00 hodin.**

Nabídky budou dle § 211 odst. 3 zákona podávány pouze v elektronické podobě prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje podle § 213 zákona dostupného na <https://zakazky.turnov.cz>.

Pokud bude nabídka podána jinak než prostřednictvím elektronického nástroje, tak k ní zadavatel nebude přihlížet.

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 zákona.

Zadavatel bude při otevírání každé nabídky v elektronické podobě kontrolovat, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

V Turnově dne 11.12.2025

Ing. Tomáš Hocke v. r.

.....
starosta