

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

P1 BETONOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (POCHŮZNÁ DLAŽBA)

BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TVAROVKA	60 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.4–8 mm	40 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.16–32mm,	150 mm
GEOTEXTILIE 300g/m2	
ROSTLÝ TERÉN	---

P2 BETONOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (POJÍZDNÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA) NAPŘ. HYDROSTAR (FA. PRESBETON)

BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ TVAROVKA	80 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.4–8 mm	40 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.16–32 mm	150 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.32–63 mm	200 mm
GEOTEXTILIE 300g/m2	
ROSTLÝ TERÉN	---

P3 BETONOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (POJÍZDNÁ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA) NAPŘ. HYDROSET (FA. PRESBETON)

BETONOVÁ ZATRAVNŮVACÍ TVAROVKA	80 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.4–8 mm	40 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.16–32 mm	150 mm
KAMENNÁ DRŤ fr.32–63 mm	200 mm
GEOTEXTILIE 300g/m2	
ROSTLÝ TERÉN	---

P4 ZATRAVNĚNÁ PLOCHA ORNICE, ZATRAVNĚNO 250mm

akce:	ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ PŘED BYTOVÝM DOMEM Č.P. 520, ŽIŽKOVA, TURNOV		č. zakázky: 25/2016	
	místo:	UL. ŽIŽKOVA 520, STPČ.860, k.ú. TURNOV		<div>ING. PAVEL MAREK projekční ateliér Kudrnáčova 1290, TURNOV Novákova 620, ML. BOLESLAV telefon: 481 325 185, 604 852 002</div>
	objednavatel:	MĚSTO TURNOV, ANTONÍNA DVOŘÁKA 335, TURNOV		
	stav. úřad:	TURNOV		
	investor:	MĚSTO TURNOV		
obsah:	zodp. projektant:	ING. PAVEL MAREK		datum: ČERVEN 2019
	vypracoval:	ING. PAVEL MAREK, TOMÁŠ KROTIL		stupeň: DPS+DVZ
	SKLADBY KONSTRUKCÍ			č. výkresu: D 1.1.5
				měřítko: