


OZNAČ.	POPIS	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ VE ZDIVU		1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
001	ROZMĚRY	1200 / 1400 mm		1	1	---	2	
	OTVÍRÁNÍ	SKÁPĚCÍ, OTVÍRAVÉ						
	TECHNICKÉ PARAMETRY	SOUČ. PR. TEPLA	U <sub>w</sub> =1,0 W/m <sup>2</sup> K					
		AKUSTIKA	TZI = 3 R <sub>w</sub> = 38-39 dB					
		MIKROVENTILACE	ANO					
		VODOTĚSNOST	min."7A/7B"					
		PRŮVZDUŠNOST	min."3"					
		ODOL. PROTI ZAT.VĚTREM	min."B3"					
	RÁM	MATERIÁL	DŘEVĚNÉ EURO (SMRK/BOROVICE) VÍCEVRSTVÝ LEPENÝ HRANOL					
		BARVA, NÁTĚR INTERIÉR	LOMENÁ BÍLÁ (PŘESNÝ ODTÍN UPŘESNĚN V RÁMCI AD)					
		BARVA, NÁTĚR EXTERIÉR	LOMENÁ BÍLÁ (PŘESNÝ ODTÍN UPŘESNĚN V RÁMCI AD)					
	ZASKLENÍ	MATERIÁL	IZOLAČNÍ TROJSKLO  DISTANČNÍ RÁMEČEK MEZI TABULEMI SKLA Ψ=0,031 W/mK					
		PRŮLEDNOST	ČIRÉ SKLO					
		BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ						
	KOVÁNÍ	KOVÁNÍ	CELOOVBODOVÉ					
		BARVA	ELOX / MAT NEREZ					
		ZÁMEK	NE					
		OVLÁDÁNÍ	KLIKA					
	PARAPET VNITŘNÍ		DŘEVOTŘÍSKA POSTFORMING BARVA LAM. BÍLÁ MAT, BOČNÍ HRANA ABS VIZ. TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY					
	PARAPET VNĚJŠÍ		PLECH HLINÍK (ZINKOVĚ ŠEDÁ 7030) VIZ KLEMPÍŘSKÉ VÁROBKY					
	ZASTINĚNÍ OKEN		PŘEDOKENÍ ROLETY VIZ OSTATNÍ VÝROBKY					
	POZNÁMKA		bezpečnostní klika s pojistkou proti otočení. OSAZENÍ RÁMŮ OKNA MUSÍ UMOŽŇOVAT ZATEPLENÍ TL. 40 MM					

SCHÉMA - POHLED ZVENKU



SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE Z INTERIÉRU POHLEDOVÝ ROZŠÍŘUJÍCÍ PROFIL NADPRAŽÍ VÝŠKY CCA. 100 MM  
BARVA A PROVEDENÍ V RÁMU VÝPLNĚ  
NUTNO V KOORDINACI S DODAVATELEM PŘEDOKENNÍCH ROLET

## POZNÁMKA:

KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY. PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE TŘEBA ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ.  
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.  
SOUČÁSTÍ DODÁVKY DVEŘÍ BUDOU VEŠKERÉ PRVKY NUTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA.