

# SR 721 - 14 / N, IP 00

ELEKTRICKÉ KRYTÍ**IP00** bez krytí**IP20** krytí tělesa rozvodnice a pojistek**IP44** krytí tělesa rozvodnice a pojistek

+ gumová krycí lišta

krytí je dosaženo po instalaci ve stožáru VO

DRUH SILOVÝCH PŘÍLOŽEK**N** universální příložky z nerezové oceli

DIN IIIc, 1.4301 nebo 1.4016

vhodné pro Al i Cu vodiče do 35 mm<sup>2</sup>**Cu** příložky pro měděné kabely do 25 mm<sup>2</sup>**Al** příložky pro hliníkové kabely do 35 mm<sup>2</sup>DRUH JISTÍCÍCH PRVKŮ**14** násuvné pojistky se závitem E14 (DIN lišta)**25** násuvné pojistky EZN25 se závitem E27 (DIN lišta)**27** vestavné pojistky E27**RS** pojistkové svorkovnice RSP (Elektro Bečov)

řadové svorky

**OP** pojistkový odpojovač 1P s vložkou 10x38gG**CH** proudový chránič 1PPOČET JISTÍCÍCH PRVKŮ**1** s jedním jištěným vývodem (jednopojistková)**2** se dvěma jištěnými vývody (dvoupojistková)**3** se třemi jištěnými vývody (třípojistková)**4** se čtyřmi jištěnými vývody (čtyřpojistková)**5** s pěti jištěnými vývody (pětipojistková)ŘADA**72** čtyřsvorková se svorníkem M8 (základní velikost, pro síť TN-C)**95** čtyřsvorková se svorníkem M6 (zmenšená velikost, pro síť TN-C)**56** pětisvorková se svorníkem M6 (pro síť TN-S)STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE**PŘÍKLADY :**

SR 721 - 25/Al, IP00 = stož. svorkovnice řady 72 (4 svorky, svorník M8) s jedním jisticím prvkem (pojistka EZN25) s hliníkovými příložkami (Al), bez elektrického krytí

SR 952 - 14/N IP20 = stož. svorkovnice řady 95 (4 svorky, svorník M6) se dvěma jisticími prvky (pojistka E14) s nerezovými příložkami a s krytem tělesa rozvodnice a doplňkovými kryty pojistek

# SESTAVENÍ STOŽÁROVÉ ROZVODNICE

- 1 NOSNÝ DRŽÁK
- 2 PŘÍLOŽKA SVP - SBĚRNICOVÁ PŘÍLOŽKA
- 3 ŠROUB PŘÍLOŽKY SVP M5x8 (NEREZ) + PODLOŽKA PRUŽNÁ M5
- 4 NACVÁKÁVACÍ PÉRKO POJISTKOVÉHO SPODKU
- 5 POJISTKA E14
- 6 POJISTKA E2N25 (ZÁVIT E27)
- 8 SVORKOVÁ SESTAVA
- 9 UPEVNĚOVACÍ ŠROUB TĚLESA SVORKOVNICE M4x22
- 10 PŘÍLOŽKA TVAROVÁ, 25\*30\*3 mm, NEREZ
- 11 PŘÍLOŽKA ROVNÁ, 25\*30\*1 mm, NEREZ
- 12 TĚLESO SVORKOVNICE
- 13 SVORKOVÝ ŠROUB
- 14 DRÁŽKY NA TĚLESE SVORKOVNICE PRO ZVĚTŠENÍ PLOŠNÝCH CEST
- 15 DRŽÁKOVÝ ŠROUB
- 16 UPEVNĚOVACÍ (ZEMNÍČÍ) ŠROUB M8x12, NEREZ
- 17 KRYT TĚLESA ROZVODNICE IP20, PLASTOVÝ
- 18 KRYT TĚLESA ROZVODNICE IP44, GUMOVÝ

