



- 1 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS-F-CIMA (Fasádní) tl.200mm  
HLADKÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN PÍSKOVÁ
- 2 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLAČNÍMI DESKAMI PERIMETR TL 180mm,  
HLADKÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA
- 3 ŽOBNÉ ŽILKY, POHLEDOVÝ BETON
- 4 VÝPLNĚ OTVORŮ– PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE, BARVA BILÁ
- 5 STĚNAČNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE, SYNTETICKÝ VÁTER, BARVA GRANTOVÁ
- 6 ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS 70 F (Fasádní) tl.200mm  
HLADKÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN PÍSKOVÁ
- 7 HROMOSVOD – POD OMÍTKOU V CHRÁNĚNÍ, POZNÁK. OCEL
- 8 KLEMPŘSKÉ PRVKY– SYSTÉMOVÝ PLECH
- 9 OCELOVÉ PRVKY – KŘVICÍ DÍVKÁ A TP V BARVĚ FASÁDY
- 10 POVRCH FASÁDY BEZ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU  
HLADKÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA, ODSTÍN PÍSKOVÁ
- 11 MARKÝZA ADO VSTUPU DO OBJEKTU  
– ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS-F-CIMA (Fasádní) tl.300mm

PODÉLNÝ ŘEZ  
VZ POHLED