

# OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

## SO 04 - VNĚJŠÍ RAMPA A VSTUP


POČET KUSŮ

POL.

POZNÁMKA

POPIS



výkr. č.



VLOŽENÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: vstupní rohož z můstků z lisovaného hliníku spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky, výplň z pevně fixovanými kartáčovými pásy. Rohož je odnímatelná pro snadné čištění podkladu. Kartáčové pásy lze po opotřebení vyměnit!  
Rozměry:  
š. 1500mm, dl. 1000mm

1

výkr. č.





ZABUDOVANÁ ČISTÍCÍ ZÓNA: vstupní čistící rohož ze svařovaného podlahového roštu SP-34/38-30/3. Rozteč oka roštu je 34/38 mm. Nosný pásek je 30/3. Rošt je lemovaný ze všech stran nosným páskem. Jako výrobní materiál je použita ocel DIN ST37.2 (S235JR nebo také ČSN 11373) v povrchové úpravě žárovým zinkováním dle EN ISO 1461.  
Rozměry:  
š. 1515mm, dl. 1015mm

1

Rám

rám L60x35x3 - 1515x1015  
8x pracky pro uchycení do betonu  
pracky z PL30x2 - L=150-200 mm



Strana:

1

# OBEČNÉ VYBAVENÍ, SPECIFIKACE

STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO IMOBILNÍ, na p.p.č. 856/2, 858 v k.ú. Turnov, ZŠ TURNOV, ŽIŽKOVA Č.P. 518

SO 04 - VNĚJŠÍ RAMPA A VSTUP

POČET KUSŮ

POL.


POZNÁMKA

POPIS

výkr. č.



PALISÁDA z vybrovlisovaného betonu, přírodně šedá,  
hraný tvar  
Rozměry:  
hraný tvar



SKLÁDANÁ ZÁMKOVÁ DLABA z vybrovlisovaného  
betonu, přírodně šedá,  
Rozměry:  
H - PROFIL

Strana:

2