

## Konfigurace

Interiér kabiny	Styl - hranatý
Stěny kabiny	Nerezová ocel broušená Nerez
Boční stěny kabiny	Nerezová ocel broušená Levá - nerezová ocel broušená Pravá - nerezová ocel broušená
Zadní stěna kabiny	Nerezová ocel broušená
Kabinové dveře	Nerez brus Typ rámu Stonehendge
Světelná clona	Ano, v souladu s vyhláškou
Podlaha kabiny	Černá strukturovaná guma
Výška podlahy	12 mm (v případě lokální podlahy se jedná o maximální rozměr snížení podlahy)
Okopy v kabině	Zaoblené Šedý eloxovaný hliník
Strop kabiny	Nerez
Osvětlení kabiny	LED Line
Ovládací panel v kabině	FI GS 100 (mechanické) Mechanická tlačítka Ovládací panel na poloviční výšku kabiny
Zrcadlo	Umístěno na zadní stěně Poloviční výška, 900mm šířka
Madlo	Umístěno na zadní stěně Rovné Materiál - nerez Broušená povrchová úprava
Šachetní dveře	Základní
Povrchová úprava šachetních dveří	Nerez Nerez brus
Požární odolnost šachetních dveří	Dle ČSN EN81-58 EW30 DP1-C
Ovládací panel na nástupištích	Zapuštěný v rámu dveří Štítek pro servitel v kleci Indikátor pozice klece ve všech stanicích LIP (ukazatele polohy)
Ukazatel polohy	Zapuštěný v rámu dveří