










VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			1. NP	2. NP	CELKEM
		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ (CONNEX) 900/1970 mm, FÓLIOVANÉ-BÍLÉ DO OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNĚ ŠÍŘE 110 mm, LEVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MADLO PRO IMOBILNÍ	L	-	3 ks
			P	-	-
		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, ZE 2/3 PROSKLENÉ (CONNEX) 800/1970 mm, FÓLIOVANÉ-BÍLÉ DO OCELOVÉ TYPOVÉ ZÁRUBNĚ ŠÍŘE 110 mm, PRAVÉ, BEZ PRAHU, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ, MADLO PRO IMOBILNÍ	L	-	-
			P	-	1 ks
		DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ, DUBOVÝ MASIV PROFILU 60/40 mm SE ZAOBLENÝMI HRANAMI A DŘÁŽKOU NA SPODNÍ STRANĚ PRO KOTVENÍ NA KOVOVOU ČÁST – VIZ VÝROBEK Z/6. 2x NÁSTŘIK BEZBARVÝM POLYURETANOVÝM LAKEM. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY ČÁSTÍ OVĚŘIT NA STAVBĚ! a) DL. 2,25 m – 4 ks b) DL. 2,45 m – 2 ks			13,9 m'
		DŘEVĚNÉ TRÁMY STŘECHY SM – MASIV PROFILU 100/180 mm, DL. 4,10 m KOTVENÉ DO ŽZB POZEDNÍCH VĚNCŮ– VIZ VÝROBEK Z/9. 2x NÁTĚR PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY OVĚŘIT NA STAVBĚ!	8 ks		0,59 m ³
		DŘEVĚNÉ TRÁMY STŘECHY SM – MASIV PROFILU 120/240 mm, DL. 5,60 m KOTVENÉ DO ŽZB POZEDNÍCH VĚNCŮ– VIZ VÝROBEK Z/9. 2x NÁTĚR PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY OVĚŘIT NA STAVBĚ!	25 ks		4,03 m ³
		DŘEVĚNÉ TRÁMY STŘECHY SM – MASIV PROFILU 120/240 mm, DL. 5,80 m KOTVENÉ DO ŽZB POZEDNÍCH VĚNCŮ– VIZ VÝROBEK Z/9. 2x NÁTĚR PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY OVĚŘIT NA STAVBĚ!	25 ks		4,18 m ³
		DŘEVĚNÉ TRÁMY STŘECHY SM – MASIV PROFILU 100/180 mm, DL. 2,35 m KOTVENÉ DO ŽZB POZEDNÍCH VĚNCŮ– VIZ VÝROBEK Z/9. 2x NÁTĚR PROTI HNILOBĚ A DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY OVĚŘIT NA STAVBĚ!	12 ks		0,51 m ³
		DŘEVĚNÝ KVH HRANOL – SM PROFILU 80/100 mm JAKO NOSNÝ PRVEK ZATEPLENÍ A DŘEV. OBKLADU FASÁDY, KOTVENÝ 60 cm DO OBVODOVÉHO ZDIVA FASÁDNÍMI HMOŽDINKAMI MIN. 10x180 mm. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY HRANOLŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ!	980 m'		7,85 m ³
		DŘEVĚNÝ KVH HRANOL – SM PROFILU 40/60 mm JAKO SVISLÝ ROŠT DŘEV. OBKLADU FASÁDY, KOTVENÝ VRUTY DO NOSNÉHO DŘEV. ROŠTU. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY HRANOLŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ!	450m'		1,1 m ³
		DŘEVĚNÝ FASÁDNÍ OBKLAD RHOMBUS SIBIŘSKÝ MODŘÍN PROFILU 19/95 mm, KOTVENÝ DO SVISLÉHO NOSNÉHO ROŠTU NEREZOVÝMI VRUTY 5x60 mm. POZOR! PŘESNÉ DÉLKY OBKLADU OVĚŘIT NA STAVBĚ! NÁTĚR LAZUROU PROTI PLÍSNÍM, ŘASÁM, HOUBÁM A UV ZÁŘENÍ V BARVĚ PALISANDR.			240 m ²