

VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

| OZNAČENÍ | SCHÉMA | POPIS | 1. NP | 2. NP | CELKEM |
|-----------|--------|---|-------|-------|--------|
| PL 10a | | LOCKSCREEN–PŘEDOKENNÍ VNĚJŠÍ STÍNÍCÍ CLONA 165/125 cm PRO PL/3; SESTAVA SKRYTÉHO BOXU 89 mm S NAVÍJECÍM MECHANIZMEM LÁTKY, VIDITELNÝCH VODÍCÍCH LIŠT PRO JEJÍ VEDENÍ A SPODNÍ LIŠTY PRO JEJÍ UCHYCENÍ. BARVA LIŠT DLE OKEN–BÍLÁ, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ, PŘÍKON DO 220 W, IP 44. LÁTKA ZE SKELNÝCH VLÁKEN (42 %), POTAŽENÝCH PVC(58 %)-0,525kg/m2, BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA. | - | 3 | 3 ks |
| PL 10b | | SESTAVA DVOU PŘEDOKENNÍCH VNĚJŠÍ STÍNÍCÍCH CLON 165/125 cm PRO PL/4; SESTAVA SKRYTÉHO BOXU 89 mm S NAVÍJECÍM MECHANIZMEM LÁTKY, VIDITELNÝCH VODÍCÍCH LIŠT PRO JEJÍ VEDENÍ A SPODNÍ LIŠTY PRO JEJÍ UCHYCENÍ. BARVA LIŠT DLE OKEN–BÍLÁ, OVLÁDÁNÍ ELEKTRICKÉ, PŘÍKON DO 220 W, IP 44. LÁTKA ZE SKELNÝCH VLÁKEN (42 %), POTAŽENÝCH PVC(58 %) -0,525kg/m2, BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA–POROVNEJ S PL/10a. | - | 2 | 2 ks |
| PL 11 | | LOCKSCREEN–PŘEDOKENNÍ VNĚJŠÍ STÍNÍCÍ CLONA 107/125 cm PRO PL/7; SESTAVA SKRYTÉHO BOXU 89 mm S NAVÍJECÍM MECHANIZMEM LÁTKY, VIDITELNÝCH VODÍCÍCH LIŠT PRO JEJÍ VEDENÍ A SPODNÍ LIŠTY PRO JEJÍ UCHYCENÍ. BARVA LIŠT DLE OKEN–BÍLÁ – VIZ POLOŽKA PL/10a, ALE JINÝ ROZMĚR. | - | 1 | 1 ks |
| PL 12 | | LOCKSCREEN–PŘEDOKENNÍ VNĚJŠÍ STÍNÍCÍ CLONA 120/190 cm PRO PL/6; SESTAVA SKRYTÉHO BOXU 89 mm S NAVÍJECÍM MECHANIZMEM LÁTKY, VIDITELNÝCH VODÍCÍCH LIŠT PRO JEJÍ VEDENÍ A SPODNÍ LIŠTY PRO JEJÍ UCHYCENÍ. BARVA LIŠT DLE OKEN–BÍLÁ – VIZ POLOŽKA PL/10a, ALE JINÝ ROZMĚR. | - | 13 | 13 ks |
| PL 13 | | LOCKSCREEN–PŘEDOKENNÍ VNĚJŠÍ STÍNÍCÍ CLONA 90/125 cm PRO PL/5; SESTAVA SKRYTÉHO BOXU 89 mm S NAVÍJECÍM MECHANIZMEM LÁTKY, VIDITELNÝCH VODÍCÍCH LIŠT PRO JEJÍ VEDENÍ A SPODNÍ LIŠTY PRO JEJÍ UCHYCENÍ. BARVA LIŠT DLE OKEN–BÍLÁ – VIZ POLOŽKA PL/10a, ALE JINÝ ROZMĚR. | - | 2 | 2 ks |
| PL 14 | | SESTAVA STĚNY S DVEŘMI PRO KABINU WC DLE SCHEMATU 1300x1900 mm Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL V TL. 12 mm, DVEŘE VEN OTEVÍRÁVÉ 700/1900mm. DOPLŇKY : – NOŽKY PRO VÝŠKOVOU REKTIFIKACI–100mm – KOVÁNÍ Z NEREZOVÝCH PROFILŮ–ZÁPADKA PRO WC S MOŽNOSTÍ OTEVŘENÍ ZVENKU; DLE ZAMĚŘENÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE DODAVATELE, ODSOUHLASENÉ INVESTOREM. MONTÁŽ NA HOTOVÉ POVRCHY, CELK. VÝŠKA DLE OBKLADU–200 cm. | - | 1 | 1 ks |
| PL 15 | | VÝLEZ NA PLOCHOU STŘECHU Z PLASTOVÝCH PROFILŮ S TEPELNĚ IZOLAČNÍ VÝPLNÍ 700/1300 mm, OTEVŘENÍ DO 60° $U_w = 0,67 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$, S NÁVAZNOSTÍ NA PŮDNÍ SCHODY – VIZ Z/11 | - | 1 | 1 ks |
| PL 16 | | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, ŠTULPOVÉ 1650/1150 mm, OTEVÍRÁVÉ A SKLÁPĚCÍ, ZASKLENÍ TROJSKLEM PRŮHLLEDNÝM, $U_w = 0,95 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ –NEBO LEPŠÍ | - | 1 | 1 ks |
| PL 17 | | PLASTOVÁ MŘÍŽKA 220/220 mm S RÁMEČKEM A SÍŤOVINOU PROTI HMYZU DO EXTERIÉRU – BÍLÁ PRO VĚTRÁNÍ ŠACHTY VÝTAHU | - | 1 | 1 ks |