Vzorové příčné řezy a detaily

Měř.: 1:50

KM 0,545



Konstrukce chodníků

- zámková dlažba ..... 60 mm
- drcené kamenivo 4/8 ..... 40 mm
- směs kameniva ŠDA 0/32 ..... 250 mm

CELKEM ..... 350 mm

v úrovni pláně modul přetvárnosti
$E\,def._2$ 30 MPa (v případě nižší únosnosti
nutno provést sanaci podloží)

Konstrukce parkovacích stání

- zámková dlažba ..... 80 mm
- drcené kamenivo 4/8 ..... 40 mm
- směs kameniva ŠDA 0/32 ..... 130 mm
- směs kameniva ŠDA 0/63 ..... 200 mm

CELKEM ..... 450 mm

Celá nová konstrukce vozovky - lokální rozšíření

- nová obrusná vrstva ACO 11 ..... 50 mm
- spojovací postřik 0,3 kg/m2
- ložná vrstva ACL 16 ..... 60 mm
- směs kameniva ŠDA 0/32..... 140 mm
- směs kameniva ŠDA 0/63 ..... 200 mm

Celkem ..... 450 mm

v úrovni silniční pláně modul přetvárnosti $E\,def._2$ 45 MPa
(v případě nižší únosnosti nutno provést sanaci podloží)

Zesílení krytu stávající vozovky

- nová obrusná vrstva ACO 11 ..... 50 mm
- spojovací postřik 0,3 kg/m2
- vyrovnávací (ložná) vrstva ACL 16.....0 ~ 60 mm
- spojovací postřik asf. 0,5 kg/ m2
- očištěný vyspravený povrch stávající vozovky
- frézování (+ místní nerovnosti a v napojení) .... 0 ~ 50 mm

Chodník CH20

KM 0,010



Konstrukce chodníku

Podélný řez prahem



V úrovni silniční pláně modul přetvárnosti $E\,def._2$ 45 Mpa
(v případě nižší únosnosti nutno provést vhodným způsobem sanaci podloží)

*) vyznačení přechodu "V7" o šířce 3m provést kombinací
pruhů š = 0,50m bílé vápencové dlažby 10/10 a šedých žulových kostek 10/10 - barevný kontrast,
navazující chodníky podél přechodu budou upraveny bezbariérově - s rozdílem výšky obrubníku do 0,02m

Široký příčný práh s přechodem pro pěší
(dle TP 170 upr. konstrukce D1 - O1 - TDZ IV - PIII)

- žulové kostky * 10/10 ... dl. I/II (řádková / obloučková)	100 mm	ČSN 736131
- dlažební lože ..... L/DK 4-8	40 mm	ČSN 736131
- kamenivo zpevněné cementem .... KSC I	210 mm	ČSN 736124
- štěrkodrť .... ŠDA (0/63)	200 mm	ČSN 736126
CELKEM	550 mm	

Chodník CH27

KM 0,030



Konstrukce chodníku

Detail

Měř.: 1:100



Projektservis Jičín s.r.o.			
Projektant: Ing. Janda	Vypracoval: Ing. Janda	Datum: IX/2017	
Investor: Město Turnov	Stupeň PD: DZS	Formát A4: 5	
Číslo zakázky: 560/11	Číslo archivní: 560/11/7	Měřítko: 1:50 a 1:100	
Regenerace panelového sídliště - Turnov, U nádraží - 6. etapa			Příloha č.:
SO 100 - Rekonstrukce zpevněných ploch			7
Vzorové řezy a detaily			